2026 OUTLANDER 6X6 DPS 700 T



POINTS FORTS

- · Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- \cdot 4RM / 6RM sélectionnable avec différentiel avant Visco-Lok QE
- \cdot CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux et rapport très bas
- · Modes moteur et technologie de frein moteur intelligent (iEB)
- \cdot Pneus XPS Trail King 26" avec jantes acier 12"
- · Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S) RF
- · Capacité de chargement de 454 kg
- · Capacité de remorquage de 830 kg
- · Phares et feux arrière à LED

Garantie du manufacturier

- · Rétroviseurs
- Clianotants
- · Avertisseur sonore avec manette de clignotant

MOTEUR	700
Type de moteur	50 cv / 41 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, monocylindre, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant Visco-Lok QE
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)
Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 24,7 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)
PNEUS/JANTES	
Pneus avant & arrière	XPS Trail King - 26 x 8/10 x 12"
Jantes	Acier 12"
FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston

Poids à sec estimé*	514 kg
LxLxH	295.3 x 124 x 145.6 cm
Empattement	217,6 cm
Garde au sol	30,5 cm
Hauteur du siège	93,4 mc
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg
Capacité de rangement	Compartiment avant : 30 I Compartiment arrière : 220 I Total : 250 I
Capacité de remorquage	830 kg
Capacité de palettes	454 kg
Capacité du réservoir	19,5 l
CARACTÉRISTIQUES	Affich and growth files A FI
Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Magnéto	500-W
Instruments	Boîte à gants
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
011	De série
Siège	
Guidon	De série
	De série Plaque de protection intégrale





Garantie limitée BRP de 2 ans

