2026 RENEGADE X MR 1000R



POINTS FORTS

- · Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Frein moteur intelligent (iEB™)
- · Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-4Lok
- · Moteur Rotax® bicylindre en V, admission d'air du moteur surélevée et prise et sortie d'air de la CVT repositionnées
- · Pneus ITP Cryptid 30" sur jantes avec anneaux de retenue aluminium 14"
- · Treuil de 1 588 kg avec câble synthétique

Garantie du manufacturier

- · Plaques de protection en aluminium avant et centrale
- · Pare-chocs avant renforcé, pare-chocs arrière
- · Guidon profilé en aluminium avec poignée de maintien et protège-mains enveloppants
- Fneemble X

Hyper Silver & Legion Red

MOTEUR	1000R
Type de moteur	91 cv, Rotax® 976 cm³, bicylindre en V, admission d'air surélevée, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT L extra bas / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspension arrière	TTI (Torsional Trailing arm Independent)
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
PNEUS/JANTES	
Pneus avant & arrière	ITP Cryptid 30 x 9/9 x 14"
Jantes	Fonte d'aluminium 14" à anneau de retenue
FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

Poids à sec estimé*	440 kg
LxLxH	224 x 127 x 131 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	31,8 cm
Hauteur du siège	93,3 cm
Capacité du porte-bagages	Arrière: 16 kg
Capacité de rangement	S/O
Capacité de remorquage	590 kg
Capacité du réservoir	20,5
CARACTÉRISTIQUES Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec cordon
Éclairage	Phares LED
Treuil	Treuil Can-Am HD3500 (1 588 kg) avec câble synthétique
Siège	De série
Guidon	Guidon profilé en aluminium avec poignée de maintien et protège-mains enveloppants
Protection	Pare-chocs avant et arrière Garde-boue Plaque de protection centrale et avant en aluminiun





Garantie limitée BRP de 2 ans



DEMANDEZ UN PRIX