

2026 TRAXTER PRO XU HD10 T ABS



Compass Green
Stealth Black

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS)
- Dispositif de chauffage complet
- Treuil de 2 041 kg
- Clé D.E.S.S.™ RF avec bouton marche/arrêt
- Prêt pour système EVAP (CARB)
- Avertisseur sonore avec manette de clignotant
- Clignotants et feux de position
- Rétroviseurs gauche et droite homologués CE
- Crochet sur pare-chocs métallique avant
- Limiteur de vitesse : 30 - 100 km/h
- Système ABS

MOTEUR	HD10
Type de moteur	82 cv, Rotax® 976 cm ³ , bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT PRO-TORQ avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert et système ABS
Conduite assistée	Contrôle électronique dans les descentes Modes ECO™ / Arrêt ECO™ / Travaux Limiteur de vitesse
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Double bras triangulaire incurvé / Débattement de la suspension de 27,9 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs chargés au gaz à double tube
Suspension arrière	TTA incurvé avec barre stabilisatrice externe / Débattement de la suspension de 27,9 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs chargés au gaz à double tube

PNEUS/JANTES	
Pneus avant & arrière	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14"
Jantes	Fonte d'aluminium 14"

FREINS	
Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Autres	Mécanisme de maintien du frein

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Cage	Cage profilée. Homologation ROPS
Poids à sec estimé*	891 kg
L x L x H	391,5 x 162,5 x 198,1 cm
Empattement	294 cm
Garde au sol	32 cm
Dimensions de la boîte de chargement	180,3 x 138,4 x 25,4 cm
Capacité de la boîte de chargement	544 kg
Plateforme basculante électrique	S/O
Capacité de charge du hayon	113,4 kg
Capacité de rangement	Total : 356 l
Capacité de remorquage	1 134 kg
Charge utile	771 kg
Capacité du réservoir	40 l
Nombre de places	3

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Affichage numérique de 7,6" avec clavier
Batterie	12 V (30 A/h)
Magnéto	650 W
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Phares LED et feux arrière haut de gamme
Treuil	Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique
Siège	Banquette VERSA-PRO 60/40 avec sièges passager rabattables, crochets en dessous, housse de siège renforcée, siège conducteur réglable
Volant	Réglage de l'inclinaison du volant
Protection	Pare-chocs acier avant intégré Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste Rallonges d'ailes avant
Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque

GARANTIE	
Garantie du manufacturier	Garantie limitée BRP de 2 ans



DEMANDEZ UN PRIX



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™ ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.